

安定剤

グレック®

製品名 Product	組成 Type	性状 Properties	特徴 Characteristic	主な用途 Application
バリウム／亜鉛系安定剤 Barium/Zinc Type				
M-151B ML-508 series ML-538 series ML-540 series ML-532 series	液状／粉末併用タイプ 液状単独使用タイプ	液状 Liquid	初期着色性に優れる 長期耐熱性が優れる 初期着色防止性、長期耐熱性、ロール滑性に優れる 初期着色防止性、長期耐熱性、ロール滑性に優れる 低ソル粘度、耐熱性に優れる	軟質押出、射出成形品、 電線シース、ホース、ガasket類 半硬質フィルム、押出成形品 半硬質フィルム、押出成形品 ペースト床材
MP-558 series M-7275 series M-7268 series MP-586 series MP-580 series MP-566 series MP-550 series MP-554D	液状／粉末併用タイプ 粉末単独使用タイプ	粉末 Powder	ML-538series、ML-542Aとの併用で、 初期及び長期耐熱性が優れる ゲル化が速く、長期耐熱性が優れる 長期耐熱性、電気抵抗、押出特性が優れる 長期耐熱性、電気抵抗、押出特性が優れる 高充填剤配合において耐熱性、非プレートアウト性、 押出特性が優れる 高充填剤配合において耐熱性、非プレートアウト性、 押出特性が優れる 長期耐熱性、加工性に優れる 発泡セル安定性、耐熱性に優れる	軟質一般用 軟質不透明押出 電線、一般押出 電線、一般押出 床材、ガasket、一般押出 床材、ガasket、一般押出 軟質押出、ホース 射出成形、発泡履物
カルシウム／亜鉛系安定剤 Calcium/Zinc Type				
ML-610 series M-3165 series MP-655 series MP-676 series M-7588 series MP-658 series MP-677 series MP-685 series	液状／粉末併用タイプ 粉末単独	液状 Liquid 粉末 Powder	透明性、耐熱性、加工性がバランスされ、軟質押出用 に適合する 亜鉛系の安定剤で、初期着色性の調整用 として使用する 耐熱性、加工性に優れる 耐熱性、加工性に優れる 初期着色性、長期耐熱性が優れる 初期着色性、長期耐熱性が優れる 長期耐熱性、電気絶縁性に優れる 処理炭カル配合で色調、耐熱性に優れる	軟質一般用、ホース 軟質一般用 軟質一般用、ホース 軟質一般用、ホース 硬質押出成形品 軟質押出 軟質押出、電線 軟質押出、電線
オクチル錫系安定剤 Octyl Tin Type				
T-7048 series TO-246 series TO-248 series TO-260 series TI-508	ラウレート系 Laurate メルカプタン系 Mercaptide	液状 Liquid	滑性、長期耐熱性が優れ、軟質から硬質まで 使用できる 耐熱性、透明性が特に優れる 耐熱性、透明性が特に優れる 低価品でカレンダー加工性が優れる 耐熱性、非ブリード性に優れる	フィルム、シート、ホース ボトル、ホース、フィルム、シート ボトル、ホース、フィルム、シート 硬質フィルム 履物

安定剤

グレック®

製品名 Product	組成 Type	性状 Properties	特徴 Characteristic	主な用途 Application
ブチル錫系安定剤 Butyl Tin Type				
TL	ラウレート系 Laurate	液状 Liquid	滑性があり、長期耐熱性が優れ、軟質から硬質まで使用できる	軟質フィルム、帆布、ホース、硬質板
TB-100 series			滑性があり、長期耐熱性が優れ、軟質から硬質まで使用できる	軟質フィルム、帆布、ホース、硬質板
TB-110 series			DTBL系の初着を改良し、長期耐熱性とのバランスをとったワンバック型安定剤	軟質フィルム、シート、押出品
TB-300 series			耐熱性、耐候性、透明性が優れる	硬質フィルム、シート、押出品
T-157	マレート系 Maleate	液状 Liquid	耐熱性、耐候性、透明性が優れる	硬質フィルム、シート、押出品
T-7061 series			滑性が優れるのでT-157と併用すると効果がある	硬質フィルム、シート、押出品
TB-312 series			耐熱性・滑性に優れる	硬質フィルム、シート、押出品
T-135 series	メルカプタン系 Mercaptide	液状 Liquid	耐熱性、特に初期着色性が優れる 金属石けんと相乗効果がある	ホース、履き物 硬質押出品
T-7077 series			金型汚染性が少ない。錫マレートエステルの初期着色性を改良し透明性が優れる	ホース、履き物 硬質押出品
T-7052	マレート系 Maleate	粉末 Powder	耐熱性、耐候性が極めて優れる 軟化温度の低下が小さい	硬質シート 硬質射出成形品
T-186	メルカプタン系 Mercaptide		耐熱性、初期着色性に優れる 屋外用途には、紫外線吸収剤を併用	雨樋、継ぎ手 難燃ABS
有機亜リン酸エステル系安定剤 Organo Phoshite Type				
P-315	汎用タイプ	液状 Liquid	トリスノニルフェニルホスファイト	軟質一般用
SP-626D	耐加水分解性タイプ		耐加水分解性が優れ、ロール滑性が優れる	軟質一般用
P-576J			耐加水分解性が優れ、さらに長期耐熱性及び耐候性が優れる	硬質シート 軟質一般用
P-707A			耐加水分解性が優れ、さらに長期耐熱性及び耐候性が優れる	硬質シート 軟質一般用
滑剤 Lubricant				
G-7914	ポリエステル系 Polyester	液状 Liquid	金属剥離滑性及び持続滑性が優れる	カレンダーシート
G-7909			金属剥離滑性及び持続滑性が優れる	硬質押出成形品
G-8205	エステルワックス Ester Wax	粉末状 Powder	初期・中期滑性が優れる	押出成形品
G-7904	炭化水素系ワックス Hydrocarbon Wax		外部滑性が優れる	硬質押出成形品
G-8252	特殊炭化水素系ワックス Hydrocarbon Wax		持続滑性が優れ、ロングラン性に効果がある	押出成形品